



## Zebra ZD621t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host - Cutter -  
Grau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD6A042-32EF00EZ

### Beschreibung

Sie benötigen einen erstklassigen Qualitätsdrucker, der einwandfrei funktioniert - tagein, tagaus. Auf die Desktopdrucker ZD621, eine Weiterentwicklung der bewährten und beliebten GX-Serie, ist Verlass. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für das Optimum: eine innovative Architektur als Motor für den weiterwachsenden Funktions- und Softwareumfang der Zebra-Drucker. Unübertroffene Sicherheit, die ständig fortentwickelt wird, um Ihre sensitiven Daten zu schützen und Cyberangriffe abzuwehren. Zusammen bedeutet das herausragende Druckerleistung, jahrelange optimale Nutzung, hohe Zuverlässigkeit und unübertroffene Intelligenz und Sicherheit. Alles, was Sie bei einem Drucker brauchen, um für reibungslose Arbeitsabläufe und anhaltenden Geschäftserfolg zu sorgen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZD621t - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.5 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 991 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI



## output consulting

Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltete Etiketten
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 26.7 cm x 19.2 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Farbe	Grau
Lokalisierung	Großbritannien, Europa

#### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Auto-Cutter	Ja
Enthaltene Schriftarten	16 x Bitmap ZPL II   2 x skalierbares ZPL   5 x erweiterbares EPL2
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI

#### RAM

RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM

#### Flash-Speicher

Flash-Speicher	512 MB
----------------	--------

#### Medienhandhabung

Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltete Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 991 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm

Bollenkerndurchmesser



25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm

## output consulting

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)

### Netzwerk

Netzwerk Druckserver

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A | 1 x LAN - RJ-45 | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang 2 Kernadapter, 2 Bandkerne

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Leistungsmerkmale App für Druckersetup über BLE-Verbindung

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Power Factor Korrektur Ja

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 4.4 °C

Max. Betriebstemperatur 41 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

### Abmessungen und Gewicht

Breite 20.2 cm

Tiefe 26.7 cm

Höhe 19.2 cm

Gewicht 2.5 kg